



ADVOCATE™

POTYKACZ REKLAMOWY



www.glasdon.com

WYTRZYMAŁOŚĆ TESTOWANA DO
PRĘDKOŚCI 132 KM/H



ADVOCATE

POTYKACZ REKLAMOWY

Doskonale do...



• galerii handlowych



• centrów rekreacyjnych



• stacji benzynowych

i wielu innych...



• **Model do montowania na ścianie** - model do montażu na stałe umożliwia stworzenie zestawu reklamowego.

• **Duża powierzchnia** - format B1 (lub 762 x 1016mm) pozwala na zmaksymalizowanie efektu wizualnego. Dzięki możliwości łatwego wymieniania plakatów mogą Państwo efektywnie i bez dużych nakładów reklamować swoje usługi i produkty oraz promować swoją firmę.

• **Odporna konstrukcja** - rama wykonana jest z mocnego, odpornego na korozję materiału Durapol™ dzięki czemu oferuje niezwykłą trwałość.

• **Bezpieczeństwo** - klipsy wykonane ze stali nierdzewnej utrzymują plakat w bezpiecznej pozycji pod ochronną warstwą z przezroczystego poliwęglanu. Magnesy umożliwiają bezpieczne zamocowanie, a jednocześnie działają uszczelniająco, nie pozwalając na dostęp wody.


• **Podstawa balastowa** - MUSI zostać wypełniona piaskiem lub wodą dla maksymalnego efektu (patrz na odwrocie strony: 'Testowanie MIRA')



• **Duża podstawa** - trwała, mocna i odporna na uderzenia.



• **Unikalna metoda montażu** - nylonowe klamry montażowe pozwalają na bezpieczne mocowanie korpusu ramy do podstawy. (w trakcie oczekiwania na patent)



• **Model dwuelementowy** - możliwość samodzielnego montażu ułatwia transportowanie oraz przechowywanie.



Zaprezentuj swoje plakaty reklamowe korzystając z niezwykle trwałych, nie wymagających obsługi i łatwych w użyciu ram.

Kanapki

MIEJSCE NA TWOJE LOGO!

Łatwe do użycia zatrzaski umieszczone u góry korpusu utrzymują przezroczystą osłonę w pozycji otwartej, pozwalając tym samym na oburęczny dostęp do plakatu. Dzięki temu mogą Państwo łatwo i szybko wymienić plakat nawet podczas złej pogody.

Klipsy wykonane ze stali nierdzewnej utrzymują plakat w bezpiecznej pozycji przed zamknięciem osłony z poliwęglanu.

Przezroczysta osłona z poliwęglanu chroni plakat przed warunkami pogodowymi, graffiti, a także pomaga utrzymać plakat we właściwej pozycji.

Paski magnetyczne pozwalają na utrzymanie osłony poliwęglanowej we właściwej pozycji, zapewniając tym samym schludny wygląd.

- Trwałe i mocne kółka gumowe pozwalają na manewrowanie obciążoną ramą.

Miejsce przeznaczone na promocję Państwa firmy.

Dwa miejsca montażowe pozwalają na maksymalnie bezpieczne mocowanie do ściany lub słupa.

Fluorescencyjne naklejki poprawiają widoczność ramy w ciemności.

Testowanie w tunelu aerodynamicznym




MIRA

Rama została przetestowana w tunelu aerodynamicznym MIRA. Rama pozostała na swoim miejscu i nie uległa zniszczeniu przy poddaniu jej testom do prędkości huraganu (132 km/h).

Skanuj kod QR



lub obejrzyj na



Specyfikacja

Wymiary

Wysokość:	1525mm
Szerokość:	885mm
Głębokość:	775mm
Waga:	
Korpus i podstawa:	21 kg
Korpus i obciążona podstawa (woda):	98 kg
Korpus i obciążona podstawa (piasek):	98 kg
Korpus (montowany na ścianie):	11 kg

Materiały

Korpus i podstawa:	Durapol*
Przezroczysta osłona:	poliwęglan z nadrukowanym obrotowaniem
Paski magnetyczne:	magnes
Pasek metalowy:	stal nierdzewna
Uszczelka:	akryl
Klipsy:	stal nierdzewna
Zatraski:	mosiądz
Klamry mocujące:	nylon
Koła:	guma
Oście:	stal nierdzewna
Zatyczka:	guma

Kolor

Korpus i baza: szary
Nadrukowane obrotowanie: jasnoszary

Opcje

Model jednostronny
Model dwustronny
Model do mocowania na ścianie

Personalizacja

Możemy dostarczyć plakat lub mogą Państwo wykorzystać własny plakat. Dzięki możliwości łatwego zmieniania plakatów mogą Państwo w atrakcyjny i efektywny sposób reklamować usługi i produkty oraz promować swoją firmę.



*Durapol jest polietylenem, który przeznaczony jest również do najbardziej ekstremalnych temperatur. W ramach naszego procesu testowania według ISO 9001 jest on sprawdzany w naszym laboratorium zapewnienia jakości na odporność na uderzenia. Durapol nie odpryskuje i nie koroduje, można go łatwo czyścić i nigdy nie wymaga ponownego malowania.

Odwiedź naszą nową stronę internetową
www.glasdon.com



Glasdon®

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Szwecja

Telefon: +48 22 307 14 58

Telefaks: +48 22 307 19 37

E-mail: biuro@glasdon.com

Web: www.glasdon.com



+48 22 307 14 58



+48 22 307 19 37



biuro@glasdon.com

GLASDON Group Limited jest pracodawcą gwarantującym równość szans.

© Glasdon Europe AB – 04/2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w niniejszej publikacji informacje o produktach i cenach mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zapowiedzi. Wszystkie produkty występujące w niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim.

Glasdon® – Advocate i Durapol są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Glasdon Group i jej oddziałów w Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Glasdon Europe AB – Wypis z KRSu: Göteborg, Szwecja – KRS nr 556815-7688 – NIP: SE556815778801 – Siedziba firmy: Västra Frölunda, Szwecja Zarząd firmy: Philip A. Greenwood, Adrian M. Steen

Stosuj recykling!
Jeżeli nie potrzebujesz już tej publikacji,
prosimy o poddanie jej recyklingowi.